

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΧΩΡΟΥ TTK 105S



Ο Αφυγραντήρας TTK 105 S κατασκευάζεται στη Γερμανία. Διαθέτει περίβλημα αλουμινίου κάνοντας έτσι το μηχάνημα ελαφρύ και στιβαρό. Διαθέτει ψηφιακό πίνακα απεικόνισης τιμών Έχει απόδοση αφύγρανσης 30λίτρα ημερησίως. Είναι κατάλληλος για χώρους με έκταση περίπου 90 m² . Επιπλέον, διαθέτει, ένα μετρητή ωρών λειτουργίας, Υγροστάτη ελέγχου της υγρασίας σε πραγματική τιμή αντί των τυχαίων min . και max . Μπορείτε να εισάγετε απευθείας την επιθυμητή τιμή της υγρασίας του αέρα . Ο υγροστάτης υλοποιεί αυτή την τιμή πλήρως αυτόματα και ρυθμίζει την απόδοση του συμπιεστή και των δύο βαθμίδων ανεμιστήρα .

Εναλλακτικά, ο TTK 105 S μπορεί να ελέγχει μέσω λειτουργίας χρονοδιακόπτη ή σε μόνιμη λειτουργία . Εκτός από το χειροκίνητο άδειασμα της δεξαμενής υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παράκαμψης μέσω αποχετευτικού σωλήνα .

Ο εξοπλισμός συμπληρώνεται με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονικά απόψυξη. Μια προειδοποιητική λυχνία υποδεικνύει ότι η δεξαμενή λυμάτων είναι πλήρης. Διαθέτει προστασία διάχυσης με τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης και ένα επαναχρησιμοποιήσιμο φίλτρο αέρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρονικός υγροστάτης ελέγχου για την επιλογή της υγρασίας πραγματική αξία

Ψηφιακή απεικόνιση της τρέχουσας τιμής υγρασίας και της θερμοκρασίας του αέρα

Ηλεκτρονική λειτουργία απόψυξης

Δύο στάδια ανεμιστήρα

Προειδοποιητική λυχνία πλήρωσης της δεξαμενής

Εναλλακτικά, πλήρως αυτόματη ή μόνιμη λειτουργία

Προστασία Spillover με λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

Φίλτρο αέρα που μπορεί να πλυθεί

Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Χειρολαβές μετακίνησης

Σύνδεση για εξωτερική αποστράγγιση συμπύκνωσης

Απόδοση αφύγρανσης max: 30 λίτρα / 24 ώρες

Ποσότητα αέρα: 240 m³ / h

Κατάλληλο για το χώρους μεγέθους έως 90 τ.μ. / 225 m³

Εύρος θερμοκρασιών εργασίας : 5 ° C έως 35 ° C

Εύρος υγρασίας: 30% έως 100% RH

Τάση εισόδου: 230 V / 50 Hz

Μέγιστη ισχύς: 0,52 kW

Δεξαμενή νερού: 5,2 l

Στάθμη θορύβου (απόσταση 1m): 55 dB (A)

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 250 mm x 342 mm x 517 mm

Βάρος: 14.5 kg